



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A541
Typengenehmigung erteilt	19960522
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970310
Erweiterung TG Positionen	'36/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Calibra A25 V6
05 Typ; Variante/Version	J89 Coupé / X25XE
06 Vorziffer	W0L000085.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,81
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	237
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	234
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremskraftbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreis der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X25XE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2498
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	227.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/GM10 oder GM25



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90411933
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90469522
34 Motorkennzeichen	X25XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4492
40 Länge bis	0
41 Breite von	1688
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1320
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	938
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	954
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1426
47 Spur Achse 1 bis	1440
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	42.0
48 Spur Achse 2 von	1446
48 Spur Achse 2 bis	1460
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	42.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1430
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1745
53 Garantiegewicht bis	1795
54 Achsgarantie v von	930
54 Achsgarantie v bis	980
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1350



57 gebremst autom	1350	
58 ungebremst mech	660	
58 ungebremst autom	660	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	195/60R15 87W, 205/55R15 87W; 6x15 ET49 Stahl/Leichtmetall KY, MJ, MR, MP, MY, NQ, RONAL 0020384	
70 Reifen Felgen	205/50R16 87W;	7x16 ET42 LM; BBS RX212



71 Reifen Felgen	7x16 ET39 LM; IRMSCHER 76110430, siehe Bemerkungen, Pos. 36)
Bemerkungen Z1	34) von unten sichtbar
Bemerkungen Z3	36) a.W. lieferbar mit Umbaukit/Sportfahrwerk 'Keke Rosberg' oder 'Collector Edition' bestehend aus:
Bemerkungen Z4	- Reifen 205/50R16 87W, mit Felgen 7x16
Bemerkungen Z5	- Tieferlegungssatz mit Vorderfedern '92403013' oder '72403013' oder 'i2403013' oder
Bemerkungen Z6	'92703009' oder '72703009' oder 'i2703009'
Bemerkungen Z7	und Hinterfedern '92704001' oder '72704001' oder 'i2704001'
Bemerkungen Z8	(Die Fahrzeughöhe reduziert sich um ca. 20-30 mm)
Bemerkungen Z9	- Heckspoiler auf Kofferdeckel mit integrierter 3. Stoppleuchte SAE/DOT
Bemerkungen Z10	Diese Positionen sind auch einzeln lieferbar
Bemerkungen Z12	Bei Nachrüstung der Felgen 7x16 ET39 IRMSCHER 76110430 in Kombination mit Tieferlegungssatz, gem. Pos. 36,
Bemerkungen Z13	sind an den vorderen Radhäusern folgende Karosserieänderungen erforderlich:
Bemerkungen Z14	Die unteren vor dem Radausschnitt liegenden Befestigungspunkte der vorderen Kotflügel werden durch Einbau
Bemerkungen Z15	eine Kunststoffkeils (20 mm dick am hinteren, auf 1 mm auslaufend am vorderen Befestigungspunkt) zwischen
Bemerkungen Z16	dem Kotflügel und dem Anlageblech des Kotflügels nach aussen aufgeweitet. Die Innenkotflügel werden
Bemerkungen Z17	entsprechend eingepasst. An den hinteren Radhäusern sind keine Massnahmen erforderlich
Bemerkungen Z19	56) Mit Tieferlegungssatz ist Anhängerbetrieb nicht zugelassen