



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 10A593  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970822  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 19990809  |
| Erweiterung TG Positionen  | '19/40/41/43/52/53/54/71  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | OPEL  |
| 04 Typ                     | Omega B20 16V   |
| 05 Typ; Variante/Version   | V94 / X20XEV  |
| 06 Vorziffer               | W0L0VBF69..... / W0L0VBM69.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-96/79*0077  |
| 10 EFKO-Code               | 4050  |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main                                     |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | H                                 |
| 18 Getriebe 1              | m5                                |
| 18 iA 1                    | 3,90                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | a4                                |
| 18 iA 2                    | 3,90                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 195                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | OPEL                              |
| 25 Motor Typ               | X20XEV                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1998                              |
| 28 Leistung kW             | 100.0                             |
| 28 Leistung n              | 5600                              |
| 29 Md. max Nm              | 185.0                             |
| 29 Md. max n               | 4000                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/GM17 oder GM37                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/90469003   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/90469489   |
| 34 Motorkennzeichen                   | X20XEV   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich auf Schwungradgehäuseflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 4787   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1786   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1455   |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 918  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1139   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2730   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1514 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1502 |
| 47 ET Achse 1 von        | 33.0 |
| 47 ET Achse 1 bis        | 39.0 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1528 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1516 |
| 48 ET Achse 2 von        | 33.0 |
| 48 ET Achse 2 bis        | 39.0 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1535 |
| 52 Leergewicht bis       | 1590 |
| 53 Garantiegewicht von   | 2010 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 2050 |
| 54 Achsgarantie v von    | 940  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 970  |
| 54 Achsgarantie h von    | 1115 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 100  |
| 57 gebremst mech         | 0    |
| 57 gebremst autom        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 58 ungebremst mech                  | 750   |
| 58 ungebremst autom                 | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91V/H, 205/65R15 94V/H; 6x15 ET33, 6 1/2x15 ET33, 7x15 ET33 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R16 94V/H; 7x16 ET39  |
| Bemerkungen Z1                      | 57) m5= 1700/1650 kg (ohne-/mit Klimaanlage)                          |
| Bemerkungen Z2                      | a4= 1700/1650 kg (ohne-/mit Klimaanlage)                              |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | in Abweichung von der EG-Gesamtgenehmigung:  |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | 13) a.W. mit Irmischer-Tieferlegungssatz lieferbar:  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | Vorderfedern 94 503 049 oder 2 braune Farbstriche  |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | Hinterfedern 74 004 001  |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | die Fahrzeughöhe reduziert sich um ca. 20-30 mm  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 56) bei Tieferlegung der Hinterachse ist Anhängerbetrieb nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit einer |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | automatischen Niveauregulierung ausgerüstet ist. Zudem ist eine Anhängerkupplung zu montieren,     |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | welche eine Mindesthöhe von 350 mm in Kugelmitte bei zulässigem Gesamtgewicht des Wagens ergibt    |