



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A597
Typengenehmigung erteilt	19970822
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990118
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Omega B25 V6
05 Typ; Variante/Version	V94 / X25XE
06 Vorziffer	W0L0VB.69.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0077
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,22
18 Zuordnung 2	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	228
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	223
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X25XE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2498
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	227.0
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	2/GM17 oder GM37
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90469003 + 1/90467106
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90528547 + 1/90528548
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/90448490
34 Motorkennzeichen	X25XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4787
40 Länge bis	0
41 Breite von	1786
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1455
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	918
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1139
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2730
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1502
47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1518
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	39.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1625
52 Leergewicht bis	1685
53 Garantiegewicht von	2120
53 Garantiegewicht bis	2160
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	1070
54 Achsgarantie h von	1145
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0	
58 ungebremst mech	750	
58 ungebremst autom	750	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	205/65R15 94V 195/65R15 91Q M+S 6x15 ET33 6 1/2x15 ET33 7x15 ET33	
70 Reifen Felgen	225/55R16 94V	7x16 ET39



Bemerkungen Z1	06) W0L0VBF69..... = Stufenheck (GL)
Bemerkungen Z2	W0L0VBM69..... = Stufenheck (CD)
Bemerkungen Z3	W0L0VBP69..... = Stufenheck (MV6)
Bemerkungen Z5	57) m5= 1900/1850 kg (ohne-/mit Klimaanlage)
Bemerkungen Z6	a4= 1850/1750 kg (ohne-/mit Klimaanlage)
Bemerkungen Z9	in Abweichung von der EG-Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z11	13) a.W. mit Irmischer-Tieferlegungssatz lieferbar:
Bemerkungen Z12	Vorderfedern 94 703 001 links bzw. 94 703 002 rechts
Bemerkungen Z13	Hinterfedern 74 004 001
Bemerkungen Z14	die Fahrzeughöhe reduziert sich um ca. 20-30 mm
Bemerkungen Z16	56) bei Tieferlegung der Hinterachse ist Anhängerbetrieb nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit einer
Bemerkungen Z17	automatischen Niveauregulierung ausgerüstet ist. Zudem ist eine Anhängerkupplung zu montieren,
Bemerkungen Z18	welche eine Mindesthöhe von 350 mm in Kugelmitte bei zulässigem Gesamtgewicht des Wagens ergibt