



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A654
Typengenehmigung erteilt	19990108
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991220
Erweiterung TG Positionen	'31/32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra B25
05 Typ; Variante/Version	J96; ?F11 / ?A??????5
06 Vorziffer	W0L00003..... / W0L0JBF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0030
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,84+4,05
18 Zuordnung 1	b
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,81
18 Zuordnung 2	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	230
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	227
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X25XE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2498
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/GM21
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90500035 oder 24421745
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90500255 oder 24421751
34 Motorkennzeichen	X25XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4495
40 Länge bis	0
41 Breite von	1707
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	857
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1001
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2637
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1463
47 Spur Achse 1 bis	1473
47 ET Achse 1 von	49
47 ET Achse 1 bis	44
48 Spur Achse 2 von	1458
48 Spur Achse 2 bis	1468
48 ET Achse 2 von	49
48 ET Achse 2 bis	44
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1394
52 Leergewicht bis	1435
53 Garantiegewicht von	1865
53 Garantiegewicht bis	1925
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	1025
54 Achsgarantie h von	945
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500



58 ungebremst mech	695
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 89V, 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	205/60R15 89V; 6x15 ET49
71 Reifen Felgen	205/55R16 89V; 6x16 ET44
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: Fgst.-Nr. ....X..... (10. Stelle, X = MY 1999) oder



<b>Bemerkungen Z2</b>	09) TG gültig ab: e1*98/14*0030*10
<b>Bemerkungen Z4</b>	34) Motorkennzeichen von unten sichtbar
<b>Bemerkungen Z6</b>	36/68) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung, a.W. ab Werk lieferbar:
<b>Bemerkungen Z7</b>	IRMSCHER-Umbaukit bestehend aus:
<b>Bemerkungen Z8</b>	- Spoilerstosstange vorne : i2901011 oder 72901011 oder 92901011
<b>Bemerkungen Z9</b>	- Seitenschweller links : 2901315 oder 72901315 oder 92901315
<b>Bemerkungen Z10</b>	- Seitenschweller rechts : 2901365 oder 72901365 oder 92901365
<b>Bemerkungen Z11</b>	68) - Sonderräder: 205/55R16 89V mit 7x16 ET39 LM; IRMSCHER, 76110430 oder
<b>Bemerkungen Z12</b>	ww. 7x16 ET45 LM; IRMSCHER, 76110451
<b>Bemerkungen Z13</b>	Bei Nachrüstung dieser Räder ist die Freigängigkeit zu kontrollieren