



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A663
Typengenehmigung erteilt	19990827
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Omega B22
05 Typ; Variante/Version	V94; BG11-/ FG11-/?A??????D5
06 Vorziffer	W0L0VBF69..... / W0L0VBM69.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0077
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,22
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	206
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Y22XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2198
28 Leistung kW	106.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GM38 und 1/GM39
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90469003 und 1/90467106 oder



32 Schalldämpfer 2 Bez	90528547 und 90528548
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/90448490
34 Motorkennzeichen	Y22XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4898
40 Länge bis	0
41 Breite von	1776
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1455
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1001
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1167
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2730
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1502
47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1518
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	39.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1605
52 Leergewicht bis	1625
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	2125
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	1020
54 Achsgarantie h von	1125
54 Achsgarantie h bis	1155
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1700
57 gebremst autom	1700



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V/H, 205/65R15 94V/H; 6x15 ET33, 6 1/2x15 ET33, 7x15 ET33
70 Reifen Felgen	225/55R16 94V/H; 7x16 ET39
71 Reifen Felgen	235/45R17 93V/H; 7 1/2x17 ET39
Bemerkungen Z1	in Abweichung von der EG-Gesamtgenehmigung:



Bemerkungen Z3	13) a.W. mit Irmischer-Tieferlegungssatz lieferbar:
Bemerkungen Z4	Vorderfedern 94 503 049 oder 2 braune Farbstriche
Bemerkungen Z5	Hinterfedern 74 004 001
Bemerkungen Z6	die Fahrzeughöhe reduziert sich um ca. 20-30 mm
Bemerkungen Z8	56) bei Tieferlegung der Hinterachse ist Anhängerbetrieb nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit einer
Bemerkungen Z9	automatischen Niveauregulierung ausgerüstet ist. Zudem ist eine Anhängerkupplung zu montieren,
Bemerkungen Z10	welche eine Mindesthöhe von 350 mm in Kugelmitte bei zulässigem Gesamtgewicht des Wagens ergibt