



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A669
Typengenehmigung erteilt	19990827
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000329
Erweiterung TG Positionen	'06/18/67/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Omega B30 V6
05 Typ; Variante/Version	V94; BD11-/ FD11-/ HD11-/?A??D??F5
06 Vorziffer	W0L0VB.69.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0077
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,70+3,90
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,90
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	238
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X30XE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2962
28 Leistung kW	155.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	2/GM17 oder GM37
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90469003 + 1/90467106 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90528547 + 1/90528548
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/90572636
34 Motorkennzeichen	X30XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motor-Nr., links seidl.auf Schwungradgehäuseflansch; v.unten sichtb.
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4898
40 Länge bis	0
41 Breite von	1776
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1455
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1001
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1167
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2730
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1502
47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1518
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	39.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1675
52 Leergewicht bis	1695
53 Garantiegewicht von	2170
53 Garantiegewicht bis	2195
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1155
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1850



57 gebremst autom	1800	
58 ungebremst mech	750	
58 ungebremst autom	750	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	75	
67 Stützlast autom	75	
69 Reifen Felgen	205/65R15 94W/V, 195/65R15 91Q M+S; 6x15 ET33, 6 1/2x15 ET33, 7x15 ET33	
70 Reifen Felgen	225/55R16 94W/V;	7x16 ET39



71 Reifen Felgen	235/45R17 93V;	7 1/2x17 ET39
Bemerkungen Z1	in Abweichung von der EG-Gesamtgenehmigung:	
Bemerkungen Z3	13) a.W. mit Irmischer-Tieferlegungssatz lieferbar:	
Bemerkungen Z4	Vorderfedern 94 703 001 links bzw. 94 703 002 rechts	
Bemerkungen Z5	Hinterfedern 74 004 001	
Bemerkungen Z6	die Fahrzeughöhe reduziert sich um ca. 20-30 mm	
Bemerkungen Z8	56) bei Tieferlegung der Hinterachse ist Anhängerbetrieb nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit einer	
Bemerkungen Z9	automatischen Niveauregulierung ausgerüstet ist. Zudem ist eine Anhängerkupplung zu montieren,	
Bemerkungen Z10	welche eine Mindesthöhe von 350 mm in Kugelmitte bei zulässigem Gesamtgewicht des Wagens ergibt	