



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A711
Typengenehmigung erteilt	20000821
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010207
Erweiterung TG Positionen	'05/13/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Omega B26
05 Typ; Variante/Version	V94;
06 Vorziffer	W0L0VB.69.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0077
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,22
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	229
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	224
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Y26SE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2597
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	2/GM49 und 2/GM50
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90469003 + 1/90467106
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90528547 + 1/90528548
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/90448490
34 Motorkennzeichen	Y26SE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4898
40 Länge bis	0
41 Breite von	1776
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1455
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1001
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1167
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2730
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1502
47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1518
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	39.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1685
52 Leergewicht bis	1705
53 Garantiegewicht von	2180
53 Garantiegewicht bis	2195
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1155
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1850



57 gebremst autom	1750	
58 ungebremst mech	750	
58 ungebremst autom	750	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	75	
67 Stützlast autom	75	
69 Reifen Felgen	205/65R15 94V, 195/65R15 91Q M+S; 6x15 ET33 6 1/2x15 ET33 7x15 ET33	
70 Reifen Felgen	225/55R16 94V;	7x16 ET39



71 Reifen Felgen	235/45R17 94V;	7 1/2x17 ET39
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich	
Bemerkungen Z3	in Abweichung von der EG-Gesamtgenehmigung:	
Bemerkungen Z5	13) a.W. mit Irmischer-Tieferlegungssatz lieferbar:	
Bemerkungen Z6	Vorderfedern 74 703 018 links bzw. 74 703 001 rechts	
Bemerkungen Z7	Hinterfedern 74 004 001	
Bemerkungen Z8	die Fahrzeughöhe reduziert sich um ca. 20-30 mm	
Bemerkungen Z10	56) bei Tieferlegung der Hinterachse ist Anhängerbetrieb nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit einer	
Bemerkungen Z11	automatischen Niveauregulierung ausgerüstet ist. Zudem ist eine Anhängerkupplung zu montieren,	
Bemerkungen Z12	welche eine Mindesthöhe von 350 mm in Kugelmitte bei zulässigem Gesamtgewicht des Wagens ergibt	