



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 10A741 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000901 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20011210 |
| Erweiterung TG Positionen | '69-71 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Astra G20TD |
| 05 Typ; Variante/Version | T98; Motor: Y20DTL |
| 06 Vorziffer | W0L0TGF08..... / W0L0TGF48..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0086 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektr.-hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 2,60 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | Y20DTL |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 60.0 |
| 28 Leistung n | 4300 |
| 29 Md. max Nm | 185.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GM32 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/90531301 oder 9202740 oder 24421741 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/90530880 oder 24421735 |
| 34 Motorkennzeichen | Y20DTL |



34 Motorkennzeichen

vorne unten Mitte auf Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4110 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1709 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1425 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 713 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2606 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1464 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1484 |
| 47 ET Achse 1 von | 49.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 39.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1452 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1472 |
| 48 ET Achse 2 von | 49.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 39.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1310 |
| 52 Leergewicht bis | 1345 |
| 53 Garantiegewicht von | 1755 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1810 |
| 54 Achsgarantie v von | 985 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1015 |
| 54 Achsgarantie h von | 820 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1200 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 635 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | nur ohne ABS: 185/65R14 86S, 5 1/2x14 ET39 |
| 70 Reifen Felgen | mit/ohne ABS: 185/65R15 88S, 6x15 ET49; 195/60R15 88S, 6x15 ET49; 205/50R16 87S, 6x16 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |