



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 10A752 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000901 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20001130 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/32/68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Vectra B18 |
| 05 Typ; Variante/Version | J96; |
| 06 Vorziffer | W0L0JBF19..... / W0L0JBF68..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0030 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,74+3,94 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 208 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | Z18XE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1796 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 170.0 |
| 29 Md. max n | 3800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GM40 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/24424423 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/24421749 oder 24456219 |
| 34 Motorkennzeichen | Z18XE |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4495

40 Länge bis 0

41 Breite von 1707

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1425

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1001

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2637

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1473



| | |
|----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1483 |
| 47 ET Achse 1 von | 49.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 44.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1468 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1478 |
| 48 ET Achse 2 von | 49.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 44.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1345 |
| 52 Leergewicht bis | 1360 |
| 53 Garantiegewicht von | 1800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1845 |
| 54 Achsgarantie v von | 920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 950 |
| 54 Achsgarantie h von | 945 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 670 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 89V; 6x15 ET49 / 215/45R17 89V; 7x17 ET47 Bei Nachrüstung mit dieser Variante ist die Frei- |
| 70 Reifen Felgen | 205/60R15 89V; 6x15 ET49 / gängigkeit zu kontrollieren |
| 71 Reifen Felgen | 205/55R16 89V; 6x16 ET44 |
| Bemerkungen Z1 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z2 | Genehmigungszeichen: e1 00-0361 oder e1 00-0465 |
| Bemerkungen Z4 | 57) mech. 1250-1450kg |



Bemerkungen Z5

Anhängelast = Gesamtzuggewicht - Gesamtgewicht;

Bemerkungen Z6

Gesamtzuggewicht und Gesamtgewicht auf Herstellerschild ersichtlich
