



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A755
Typengenehmigung erteilt	20000901
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20001130
Erweiterung TG Positionen	'05/32/36/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra B26
05 Typ; Variante/Version	J96;
06 Vorziffer	W0L0JBF19..... / W0L0JBF68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0030
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,84
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,81
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	230
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	227
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Y26SE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2597
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	2/GM48 und 1/GM47
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90500035 oder 24421745
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90500255 oder 24421751 oder 24456221
34 Motorkennzeichen	Y26SE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4495
40 Länge bis	0
41 Breite von	1707
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1001
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2637
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1473
47 Spur Achse 1 bis	1483
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	44.0
48 Spur Achse 2 von	1468
48 Spur Achse 2 bis	1478
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	44.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1393
52 Leergewicht bis	1465
53 Garantiegewicht von	1890
53 Garantiegewicht bis	1950
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	1055
54 Achsgarantie h von	945
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500



58 ungebremst mech	695	
58 ungebremst autom	695	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	75	
67 Stützlast autom	75	
69 Reifen Felgen	195/65R15 89V; 6x15 ET49 / 215/45R17 89V; 7x17 ET47 Bei Nachrüstung mit dieser Variante ist die Frei	
70 Reifen Felgen	205/60R15 89V; 6x15 ET49 /	gängigkeit zu kontrollieren
71 Reifen Felgen	205/55R16 89V; 6x16 ET44	



<b>Bemerkungen Z1</b>	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
<b>Bemerkungen Z2</b>	Genehmigungszeichen: e1 00-0361 oder e1 00-0465
<b>Bemerkungen Z4</b>	In Abweichung zur Gesamtgenehmigung
<b>Bemerkungen Z5</b>	36) a.W. ab Werk lieferbar: IRMSCHER - Umbaukit bestehend aus:
<b>Bemerkungen Z6</b>	Spoilerstossstange vorne: i2901011 oder 72901011 oder 92901011
<b>Bemerkungen Z7</b>	Seitenschweller links: i2901315 oder 72901315 oder 92901315
<b>Bemerkungen Z8</b>	Seitenschweller rechts: i2901365 oder 72901365 oder 92901365
<b>Bemerkungen Z9</b>	68) Sonderräder: 205/55R16 89V; 7x16 ET39 LM; IRMSCHER 76110430 od. 7x16 ET45 LM; IRMSCHER 76110451
<b>Bemerkungen Z10</b>	Bei Nachrüstung mit diesen Varianten ist die Freigängigkeit zu kontrollieren