



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 10A769 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010405 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20050506 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/12/31/71 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Zafira A18 Nivo |
| 05 Typ; Variante/Version | T98MONOCAB; ?E11/- Motor: Z18XE |
| 06 Vorziffer | W0L0TGF75..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektrisch-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ww. ALB auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ABS auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | Z18XE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1796 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 170.0 |
| 29 Md. max n | 3800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. GM40, GM78, GM102 siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 24421739, 24421741 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/EEG-B-84/424-8073 |
| 34 Motorkennzeichen | Z18XE |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 ww. Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 3

37 Anzahl Plätze Total bis 6

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4317

40 Länge bis 0

41 Breite von 1742

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1684

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 815

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2694

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1478 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1495 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1445 |
| 52 Leergewicht bis | 1475 |
| 53 Garantiegewicht von | 1970 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1990 |
| 54 Achsgarantie v von | 935 |
| 54 Achsgarantie v bis | 955 |
| 54 Achsgarantie h von | 1055 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91H; 6x15 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91H; 6x16 ET44/ET39 |
| 71 Reifen Felgen | 215/45R17 91H; 7x17 ET47 / 225/45R17 91H; 7x17 ET47, 7 1/2x17 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*98/14*0110. |
| Bemerkungen Z2 | Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Umbau zum Invalidentransport |
| Bemerkungen Z4 | 10) Fahrzeug für den Transport von Behinderten im Rollstuhl, umgebaut durch: |
| Bemerkungen Z5 | Firma TRIPOD Autoaanpassingen, B.V., NL-5674 TZ NUENEN |
| Bemerkungen Z7 | 30) Katalysator "GM78" und "GM102" nur in Verbindung mit ECU "S03007" oder "S05005" |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z9 | 36) Umbauten gegenüber Serienfahrzeug: |
| Bemerkungen Z10 | Bodenvertiefung, Tank, Auspuffanlage, Alu-Auffahrklappe, elektrohydraulische Absenkvorrichtung (NIVO-System) |
| Bemerkungen Z11 | Rollstuhl-Rückhaltesystem mit zusätzlichen Gurtverankerungen, Modifikation der zweiten Sitzreihe sowie der |
| Bemerkungen Z12 | Innenausstattung usw. |
| Bemerkungen Z14 | 37) hinten = Platz für 1 Rollstuhl sowie ww. 1 oder 2 Einzelsitze oder 1 Sitzbank mit 3 Plätzen |
| Bemerkungen Z15 | Anzahl Plätze, Total bzw. hinten bei der Einzelabnahme feststellen und kontrollieren |