



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A791
Typengenehmigung erteilt	20010813
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20041123
Erweiterung TG Positionen	'68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo C16
05 Typ; Variante/Version	Combo-C Motor: Z16SE
06 Vorziffer	W0L0XCF06.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0179
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststofffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	164
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS auf alle Räder oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z16SE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	64.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	138.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/GM45 oder GM78 oder GM102
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/09129945
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/09129836



34 Motorkennzeichen	Z16SE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motorennummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4322
40 Länge bis	0
41 Breite von	1684
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1801
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	859
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2716
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1417



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1255
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1745
53 Garantiegewicht bis	1900
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	835
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	1110
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 84T; 5 1/2x14 ET49 / 185/60R15 84T/88H; 6x15 ET49 / 195/45R16 84V; 6x16 ET49
70 Reifen Felgen	175/65R14C 90T; 5 1/2x14 ET49 / 185/55R15C 90Q M+S; 6x15 ET49
71 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5 1/2x14 ET49 / Index 84 nur geeignet für Fz. mit Achsgarantie bis 1000kg
Bemerkungen Z1	30) GM45 nur in Verbindung mit Steuergerät D02001
Bemerkungen Z2	GM78 und GM102 nur in Verbindung mit Steuergerät D03021 oder D04022
Bemerkungen Z4	36) a.W. mit Faltdach lieferbar
Bemerkungen Z6	66) ohne AC: 2745kg
Bemerkungen Z7	mit AC: 2775kg
Bemerkungen Z8	auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z10	06/54/68) Bei Achsgarantie > 1000kg, ab VIN W0L0XCF..43043592 (10. Stelle "4" = MY2004"



Bemerkungen Z11

nur 15" oder 16" (Zoll) Bereifung
