



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A862
Typengenehmigung erteilt	20030721
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20041129
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra C18 Cvan
05 Typ; Variante/Version	Vectra/SW; Motor: Z18XE
06 Vorziffer	W0L0ZCF35.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0238
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	4,97
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	199
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z18XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	167.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/GM45 oder 1/GM78 oder 1/GM102
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24421896
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24462362
34 Motorkennzeichen	Z18XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links auf Schwungrad-gehäuseflansch, vor Motornummer
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4822
40 Länge bis	0
41 Breite von	1798
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1087
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1536
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1525
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1470
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	2005
53 Garantiegewicht bis	2110
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	1000
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	1140
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	735
58 ungebremst autom	735
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3235
66 Gesamtzuggewicht autom	3150
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET35: nicht zulässig in Verbindung mit Werksausführung "Polizei"
70 Reifen Felgen	215/55R16 93H, 205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET41 / 225/45R18 91W; 7 1/2x18 ET41
71 Reifen Felgen	215/50R17 91H, 225/45R17 91H; 7x17 ET41 / 235/35R19 91W; 8x19 ET43
Bemerkungen Z1	18) s= CVT-Getriebe; kann manuell mit 6 definierten Schaltstufen oder stufenlos betrieben werden
Bemerkungen Z3	68) 235/35R19 91W; 8x19 ET43: lieferbar ab Werk, bei Nachrüstung sind Spurstangen



Bemerkungen Z4

mit Lenkeinschlagbegrenzung (Katalog-Nr.1603252) zu montieren.

---