



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A913
Typengenehmigung erteilt	20040804
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20041228
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra C20T
05 Typ; Variante/Version	Z-C; Motor: Z20NET
06 Vorziffer	W0L0ZCF6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0290
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	m6	
18 iA 1	3,91	
19 Fahrzeug Vmax mech von	230	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	OPEL	
25 Motor Typ	Z20NET	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1998	
28 Leistung kW	129.0	
28 Leistung n	5500	
29 Md. max Nm	265.0	
29 Md. max n	2500	
30 Abgasreinigung	1/GM77 oder GM109	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24422144 und 1/24422148 oder	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13102011 und 1/13116003	
34 Motorkennzeichen	Z20NET	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Oelfilter- gehäuse, vor Motornummer	



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4596
40 Länge bis	0
41 Breite von	1798
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	991
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1536
48 Spur Achse 2 von	0



48 Spur Achse 2 bis	1525
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1490
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1965
53 Garantiegewicht bis	2000
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	1040
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	980
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	78
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R16 93V, 205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET41 / 235/35R19 91W; 8x19 ET43
70 Reifen Felgen	215/50R17 91W, 225/45R17 91W; 7x17 ET41
71 Reifen Felgen	225/45R18 91W; 7 1/2x18 ET41
Bemerkungen Z1	68) 235/35R19 91W; 8x19 ET43: lieferbar ab Werk, bei Nachrüstung sind Spurstangen mit Lenkeinschlagbegrenzung
Bemerkungen Z2	(Katalog-Nr.1603252) zu montieren.