



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A926
Typengenehmigung erteilt	20040730
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20041230
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa C12
05 Typ; Variante/Version	Corsa-C Motor:Z12XEP
06 Vorziffer	W0L0XCF08..... / W0L0XCF68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0148
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	3,74
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Bremsdruckbegr. auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z12XEP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1229
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	110
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GM76 oder GM98



31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	13139866	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	9129834	
34 Motorkennzeichen	Z12XEP	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links	auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 /4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3839	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1646	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1440	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	591	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2491	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1435
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1426
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1010
52 Leergewicht bis	1035
53 Garantiegewicht von	1430
53 Garantiegewicht bis	1470
54 Achsgarantie v von	745
54 Achsgarantie v bis	770
54 Achsgarantie h von	705
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0		
67 Stützlast mech	50		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	155/80R13 79T; 5x13 ET43 / 195/45R16 80V; 6x16 ET49		
70 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET49		
71 Reifen Felgen	185/55R15 82T; 6x15 ET49 / 205/40R17 84V; 7x17 ET49		
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Faltdach lieferbar		
Bemerkungen Z3	18/57/66) Zuordnung: a = ohne A/C: Anhängelast 1000kg, Gesamtzuggewicht 2360kg		
Bemerkungen Z4	a = mit A/C:	950kg,	2360kg
Bemerkungen Z5	b = ohne A/C:	1000kg,	2400kg



Bemerkungen Z6	b = mit A/C: 1000kg, 2400kg
Bemerkungen Z7	Gesamtzuggewicht siehe Herstellerschild
Bemerkungen Z9	68) 205/40R17 84V; 7x17 ET49, lieferbar ab Werk. Bei Nachrüstung sind Spurstangen mit Lenkeinschlagbegrenzung
Bemerkungen Z10	(Katalog-Nr. 1603018) zu montieren. Am Federbein der VA muss das Blockmass durch eine weisse Kappe
Bemerkungen Z11	(Katalog-Nr. 0312354) erhöht werden und der orig. Hohlpuffer wird ersetzt durch einen mit Katalog-Nr.
Bemerkungen Z12	0344424, Kennzeichnung "schwarzer Ring".