



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 10A931 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040804 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20050228 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/30/31/68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Signum 19TD |
| 05 Typ; Variante/Version | Z-C/S; ?J11/2A15ASALLM?5 |
| 06 Vorziffer | W0L0ZCF48..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0291 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,35 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 191 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FGP |
| 25 Motor Typ | Z19DT |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1910 |
| 28 Leistung kW | 88.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GM94 und 1/GM100 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/24422041 |
| 34 Motorkennzeichen | Z19DT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, links auf Schwungrad-gehäuseflansch, schlecht sichtbar |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4636 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1798 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1466 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 901 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2830 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1536 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1525 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1615 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2130 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1115 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3525 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 78 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91Q M+S; 6 1/2x15 ET35: nicht zulässig in Verbindung mit Werksausführung "Polizei" |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91H, 215/55R16 93H; 6 1/2x16 ET41 / 215/50R17 91W, 225/45R17 91W; 7x17 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R18 91W; 7 1/2x18 ET41 / 235/35R19 91W; 8x19 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 68) 235/35R19 91W; 8x19 ET43: Lieferbar ab Werk, bei Nachrüstung sind Spurstangen |
| Bemerkungen Z2 | mit Lenkeinschlagbegrenzung (Katalog-Nr.1603252) zu montieren. |