



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A972
Typengenehmigung erteilt	20050223
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080618
Erweiterung TG Positionen	'30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo C14 Nivo
05 Typ; Variante/Version	Combo-C; ?D11/1A04EEAD?5
06 Vorziffer	W0L0XCF06.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	164
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS auf alle Räder oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL/GM/GMPTE
25 Motor Typ	Z14XEP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1364
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. GM09129943, GM09129945
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. GM09129836, GM13154484



34 Motorkennzeichen	Z14XEP	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	3	
37 Anzahl Plätze Total bis	5	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4322	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1684	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1801	
42 Höhe bis	1840	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	859	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2716	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	0	



47 Spur Achse 1 bis	1417
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1440
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1249
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1725
53 Garantiegewicht bis	1900
54 Achsgarantie v von	780
54 Achsgarantie v bis	835
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	1110
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 84T, 175/65R14C 90T, 175/70R14 84T; 5 1/2x14 ET49
70 Reifen Felgen	185/65R15 88T, 185/60R15 84T/88H/T, 185/55R15C 90Q M+S; 6x15 ET49
71 Reifen Felgen	195/45R16 84V, 195/50R16 88H; 6x16 ET49 (Index 84 nur geeignet für Fz. mit Achsgarantie bis 1000 kg)
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e1*70/156-98/14*0179 wurde das Fahrzeug durch Firma
Bemerkungen Z2	TRIPOD AUTOANPASSINGEN BV., NL-5674 TZ NUENEN zum Transport von Behinderten im Rollstuhl
Bemerkungen Z3	umgebaut. Alle Änderungen gegenüber dem Originalfahrzeug unterliegen der Verantwortung
Bemerkungen Z4	der oben genannten Firma
Bemerkungen Z5	Änderungen gegenüber dem Serienfahrzeug:



<b>Bemerkungen Z6</b>	- Modifikation des Unterbodens hinten, der Schalldämpferanlage, des Treibstofftanks, der
<b>Bemerkungen Z7</b>	Anbindung der Hinterachse, der 2. Sitzreihe. Einbau einer Auffahrrampe, einer elektro-
<b>Bemerkungen Z8</b>	hydr. Absenkvorrichtung (NIVO-System), zusätzlichen Sicherheitsgurte-Verankerungen und
<b>Bemerkungen Z9</b>	eines Rollstuhl-Rückhaltesystems
<b>Bemerkungen Z11</b>	30) 1/ww. GM76, GM83, GM98, GM99, GM120, GM150, GM180
<b>Bemerkungen Z13</b>	36) a.W. mit Faltdach lieferbar
<b>Bemerkungen Z15</b>	37) hinten= 1 Rollstuhl und ww. 1-2 Einzelsitze; bei Einzelabnahme festlegen / kontrollieren
<b>Bemerkungen Z17</b>	54/68) Achsgarantie >1000kg= nur 15/16-Zoll Bereifung
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/156-98/14*0179 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit:
<b>Bemerkungen Z23</b>	Grund: Umbau zum Behindertentransport im Rollstuhl