



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB132
Typengenehmigung erteilt	20050902
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050914
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra C18
05 Typ; Variante/Version	Z-C; ?B11/1A??A?D?????5
06 Vorziffer	W0L0ZCF6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0290
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,94
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	203
19 Fahrzeug Vmax mech bis	205
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z18XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	167.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/ww. GM78, GM102, GM105
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24421896
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 124421914, 13102009, 13145323
34 Motorkennzeichen	Z18XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4611
40 Länge bis	4642
41 Breite von	1798
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	920
43 Überhang vorne bis	944
43 Überhang hinten von	991
43 Überhang hinten bis	998
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1536
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1525
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1393
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1870
53 Garantiegewicht bis	1885
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	965
54 Achsgarantie h bis	985
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	685
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	78
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET35: nicht zulässig in Verbindung mit Werksausführung "Polizei"
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 215/55R16 93H; 6 1/2x16 ET39/41 / 225/45R18 91W; 7 1/2x18 ET41
71 Reifen Felgen	215/50R17 91W; 225/45R17 91W; 7x17 ET39/41 / 235/35R19 91W; 8x19 ET43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0290*02
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1128, e11 00-3528, e13 00-1317



Bemerkungen Z5	57/66) Gesamtzuggewicht = 3085kg: Anhängelast 1300kg
Bemerkungen Z6	Gesamtzuggewicht = 3235kg: Anhängelast 1400kg
Bemerkungen Z7	Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z9	68) 235/35R19 91W; 8x19 ET43: lieferbar ab Werk, bei Nachrüstung sind Spurstangen mit
Bemerkungen Z10	Lenkeinschlagbegrenzung (Katalog-Nr.1603252) zu montieren.