



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB214
Typengenehmigung erteilt	20060818
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080418
Erweiterung TG Positionen	'05/09/25/34/37/42/52/53/66/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro20TD J28/30
05 Typ; Variante/Version	X83; ?M11/7A????016AA?
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9RE7 / M9RL7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/402
34 Motorkennzeichen	M9RE7?? / M9RL7??



34 Motorkennzeichen vorn links am Motorblock (nicht einsehbar) zus., siehe Bemerkungen

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 9

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4782

40 Länge bis 0

41 Breite von 1904

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1954

42 Höhe bis 1982

43 Überhang vorne von 833

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 851

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3098

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1615



48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1957
52 Leergewicht bis	2197
53 Garantiegewicht von	2825
53 Garantiegewicht bis	2860
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6x16 ET50
71 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*10
Bemerkungen Z3	34) Anbringungsort zusätzlich: oben auf Einspritzpumpensupport (Kleber) oder rechts, vorne seitlich auf
Bemerkungen Z4	Steuerkettengehäusedeckel (Kleber) oder oben auf Motorabdeckung (Kleber)
Bemerkungen Z6	05) CM11/- (Combi) / HM11/- (Tour) / JM11/- (Tour)
Bemerkungen Z7	37) 7-9 / 7-8 / 9
Bemerkungen Z8	42) 1954 / 1982 / 1982
Bemerkungen Z9	52) 1957-2148 / 2019-2197 / 2042-2175
Bemerkungen Z10	53) 2835 / 2825-2830 / 2860



**Bemerkungen Z11**

66) 4755 / 4745-4750 / 4780

---

**Bemerkungen Z13**

56) Anhängvorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808

---