



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB340
Typengenehmigung erteilt	20090216
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20090728
Erweiterung TG Positionen	'34
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Insignia A 20T
05 Typ; Variante/Version	0G-A; FE11/1A??C?B????5
06 Vorziffer	W0LG.8.E.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0475
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,33
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	236
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	234
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A20NHT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	162.0
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/GM136 und 1/GM137
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 13229579, 13229580



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13229746 und 1/13229747
34 Motorkennzeichen	A20NHT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links am Ölfiltergehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4908
40 Länge bis	0
41 Breite von	1856
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1520
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1156
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2737
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1585
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1587
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1725
52 Leergewicht bis	1733
53 Garantiegewicht von	2280
53 Garantiegewicht bis	2305
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	1135
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1700
57 gebremst autom	1700
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	215/55R17 98W, 225/50R17 98W, 225/55R17 97W; 7x17 ET41
70 Reifen Felgen	225/45R18 95W, 235/45R18 98T M+S, 245/45R18 96W; 8x18 ET42
71 Reifen Felgen	245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2001/116*0475*02
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) FE11/1A15C9BHBD?5 / FE11/1A09C7BDCC?5
Bemerkungen Z7	18) m6 / a6
Bemerkungen Z8	52) 1725 / 1733
Bemerkungen Z9	53) 2280 / 2305



<b>Bemerkungen Z10</b>	54) v=1110 / h=1180 / v=1135 / h=1180
<b>Bemerkungen Z12</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demontierbar),
<b>Bemerkungen Z13</b>	e1 00-1817 (fix)
<b>Bemerkungen Z15</b>	71) 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45: nur zulässig in Verbindung mit begrenztem
<b>Bemerkungen Z16</b>	Lenkeinschlag (Option Code NXB od. NXC)