



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB371
Typengenehmigung erteilt	20090825
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20130930
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/52/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Agila B 12/45
05 Typ; Variante/Version	H-B; AB11/1A??A1A??A5
06 Vorziffer	W0LFXB3.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Aluschild)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,38
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	K12B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	114.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/73K-C02
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51K-M02
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/73K-M01	
34 Motorkennzeichen	K12B	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer,	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3740	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1680	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1590	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	600	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2360	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1470
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1480
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1065
52 Leergewicht bis	1115
53 Garantiegewicht von	1485
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
57 gebremst mech	200
57 gebremst autom	200
58 ungebremst mech	200
58 ungebremst autom	200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5x14 ET45
70 Reifen Felgen	185/60R15 84H; 5 1/2x15 ET50
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e4*2001/116*0135, wurde das Fahrzeug
Bemerkungen Z2	durch folgende Massnahmen auf Vmax 45km/h reduziert:
Bemerkungen Z3	- Einbau einer Zusatzelektronik durch DELTA MOTOR AG, CH-6205 Eich
Bemerkungen Z4	- Marke: DELTA MOTOR, Typ: DME-SL 45. TG abgeleitet von 1OB2 66 und 1OB3 43
Bemerkungen Z6	Zuordnung:
Bemerkungen Z7	18) m5 / a4
Bemerkungen Z8	52) 1065-1095 / 1115 kg



<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z16</b>	118 - Geschwindigkeit max. 45km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z17</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*2001/116*0135 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
<b>Bemerkungen Z18</b>	Grund: Vmax reduziert auf 45km/h