



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB416
Typengenehmigung erteilt	20100107
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20100917
Erweiterung TG Positionen	'30/Bem/Rem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Insignia A 20DTJ
05 Typ; Variante/Version	0G-A; ?K11/1A0???A????5
06 Vorziffer	W0LG.5.K..... / W0LG.6.K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0374
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,35
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,20
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	204
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A20DTH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1956
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13229750



34 Motorkennzeichen	A20DTH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4830
40 Länge bis	0
41 Breite von	1856
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1498
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1078
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2737
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1585
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1587
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1613
52 Leergewicht bis	1655
53 Garantiegewicht von	2125
53 Garantiegewicht bis	2170
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	1140
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	1070
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	205/60R16 96H M+S, 215/60R16 95V; 6.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V, 225/50R17 98V, 225/55R17 97W; 7x17 ET41
71 Reifen Felgen	225/45R18 95V, 235/45R18 94T M+S, 245/45R18 96W; 8x18 ET42
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46*0374*00
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 55562315, 55574666, GM203, GM221, nicht ersichtlich
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demontierbar)
Bemerkungen Z9	68) zusätzlich für Fzg mit begrenztem Lenkeinschlag (Option Code NXB od. NXC) zulässig:



Bemerkungen Z10	245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45
Bemerkungen Z11	69) 215/60R16 95V, 205/60R16 96H M+S; 6.5x16 ET41: nur zulässig für Fzg ohne elektronische
Bemerkungen Z12	Fahrwerkeinstellung (Option Code F45)
Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	06) W0LG.5.K..... / W0LG.5.K..... / W0LG.6.K..... / W0LG.6.K.....
Bemerkungen Z16	18) m6 / a6 / m6 / a6
Bemerkungen Z17	38) 4 / 4 / 4+1 / 4+1
Bemerkungen Z18	52) 1613 / 1613 / 1613 / 1655
Bemerkungen Z19	53) 2125/*2190 / 2155/*2220 / 2140/*2205 / 2170/*2235
Bemerkungen Z20	54) v=1110 / h=1050/*1140 / v=1140 / h=1050/*1140 / v=1110 / h=1070/*1160 / v=1140 / h=1070/*1160
Bemerkungen Z21	*max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z23	400 - max. Gesamtgewicht im Anhängerbetrieb 2190-2205kg (m6) bzw. 2220-2235kg (a6)
Bemerkungen Z24	(2. Angabe auf Herstellerschild)