



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1OB427 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100107 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20101028 |
| Erweiterung TG Positionen | '11/52/66/72/Rem/Bem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Insignia A 28T4X4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 0G-A; FF21/????D?B????5 |
| 06 Vorziffer | W0LG.8.F..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-385/2009*0374 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,2 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 248 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | GMPTE |
| 25 Motor Typ | A28NET |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2792 |
| 28 Leistung kW | 191.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GM135 und 1/GM137, nicht ersichtlich |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/13229582 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/13229748 und 1/13229749 |
| 34 Motorkennzeichen | A28NET |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne links auf Schwungrad-gehäuseflansch, von unten sichtbar |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4908 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1856 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1520 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1156 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2737 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1585 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1587 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1940 |
| 52 Leergewicht bis | 2073 |
| 53 Garantiegewicht von | 2475 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2490 |
| 54 Achsgarantie v von | 1215 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1240 |
| 54 Achsgarantie h von | 1270 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 85 |
| 67 Stützlast autom | 85 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R17 98W, 225/50R17 98W, 225/55R17 97W; 7x17 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R18 95H M+S, 235/45R18 98T M+S, 245/45R18 96W; 8x18 ET42 |
| 71 Reifen Felgen | 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0374*00 |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demontierbar), |
| Bemerkungen Z6 | e1 00-1817 (fix) |
| Bemerkungen Z8 | 57) 1700kg mit elektromech. Feststellbremse / 2000kg ohne elektromech. Feststellbremse |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z10 | 69) 7x17 ET41; Stahl-Stukturfelge Kennzeichen "BMC" und LM-Felge Kennzeichen "SJX" nicht zulässig |
| Bemerkungen Z11 | 71) 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45: nur zulässig in Verbindung mit begrenztem |
| Bemerkungen Z12 | Lenkeinschlag (Option Code NXB od. NXC) |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z15 | 18) m6 / a6 / m6 / a6 |
| Bemerkungen Z16 | 22) mech / mech / elektromech / elektromech |
| Bemerkungen Z17 | 53) 2475/*2535 / 2490/*2550 / 2475/*2535 / 2490/*2550 |
| Bemerkungen Z18 | 54) v=1215 / h=1270/*1335 / v=1240 / h=1270/*1355 / v=1215 / h=1270/*1335 / v=1240 / h=1270/*1355 |
| Bemerkungen Z19 | 66) 4535 / 4430 / 4150 / 4150 |
| Bemerkungen Z20 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z23 | 400 - max. Gesamtgewicht im Anhängerbetrieb 2535 kg (m6) bzw. 2550 kg (a6) |
| Bemerkungen Z24 | (2. Angabe auf Herstellerschild) |