



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB522
Typengenehmigung erteilt	20101208
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Insignia A 20D4x4
05 Typ; Variante/Version	0G-A; ?M21/?A????B????5
06 Vorziffer	W0LG.5.M..... / W0LG.6.M.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0374
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,20
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	215
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	215
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A20DTH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1956
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13229750
34 Motorkennzeichen	A20DTH



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer,	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4830	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1856	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1498	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1078	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2737	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1585
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1587
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1733
52 Leergewicht bis	1931
53 Garantiegewicht von	2285
53 Garantiegewicht bis	2315
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	1200
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	1160
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	215/55R17 94V, 225/50R17 98V, 225/55R17 97W; 7x17 ET41
70 Reifen Felgen	225/45R18 95V, 235/45R18 94T M+S, 245/45R18 96W; 8x18 ET42
71 Reifen Felgen	245/40R19 94W; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0374*03
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 55562315, 55574666, GM203, GM221, nicht ersichtlich
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demonierbar),
Bemerkungen Z7	57) m6 in Verbindung mit elektromech. Feststellbremse: 1800kg / m6 in Verbindung mit mech. Feststellbremse: 2000kg
Bemerkungen Z8	a6 in Verbindung mit elektromech. Feststellbremse: 1800kg / a6 in Verbindung mit mech. Feststellbremse: 1900kg
Bemerkungen Z9	66) m6 od. a6 in Verbindung mit elektromech. Feststellbremse: 4150kg



Bemerkungen Z11	71) 245/40R19 94W; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45: nur zulässig in Verbindung mit begrenztem
Bemerkungen Z12	Lenkeinschlag (Option Code NXB od. NXC)
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	06) W0LG.5.M..... / W0LG.6.M..... / W0LG.5.M..... / W0LG.6.M.....
Bemerkungen Z17	38) 4 / 4+1 / 4 / 4+1
Bemerkungen Z18	52) 1733-1901 / 1788-1901 / 1788-1931 / 1788-1931
Bemerkungen Z19	53) 2285/*2350 / 2295/*2360 / 2305/*2370 / 2315/*2380
Bemerkungen Z20	54) v= 1175 / h= 1150/*1240 / v= 1175 / h= 1160/*1250 / v= 1200 / h= 1150/*1240 / v= 1200 / h= 1160/*1250
Bemerkungen Z21	*max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z24	400 - max. Gesamtgewicht im Anhängerbetrieb 2350-2380kg (2. Angabe auf Herstellerschild)