



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1OB555 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110516 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20180910 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Agila B 12/45 |
| 05 Typ; Variante/Version | H-B; AF11/?A??A1A??A5 |
| 06 Vorziffer | W0LFXB3..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Aluschild oder Klebefolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,11 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,38 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SUZUKI |
| 25 Motor Typ | K12B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1242 |
| 28 Leistung kW | 69 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 118 |
| 29 Md. max n | 4800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/85L-C02 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/51K-M02 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/73K-M01 |
| 34 Motorkennzeichen | K12B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne, links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3740 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1680 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1590 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2360 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1460 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1470 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1470 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1480 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1065 |
| 52 Leergewicht bis | 1115 |
| 53 Garantiegewicht von | 1485 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 35 |
| 57 gebremst mech | 200 |
| 57 gebremst autom | 200 |
| 58 ungebremst mech | 200 |
| 58 ungebremst autom | 200 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 50 |
| 69 Reifen Felgen | 165/70R14 81T; 5x14 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 185/60R15 84H; 5 1/2x15 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e4*2001/116*0135, wurde das Fahrzeug durch folgende Massnahmen auf |
| Bemerkungen Z2 | Vmax. 45 km/h reduziert: |
| Bemerkungen Z3 | - Einbau einer Zusatzelektronik durch DELTA MOTOR AG, CH-6205 Eich |
| Bemerkungen Z4 | - Marke: DELTA MOTOR, Typ: DME-SL 45. TG abgeleitet von 1OB5 05, 1OB5 06, 1OB7 22 und 1OB7 23 |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich |



Bemerkungen Z20

400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*2001/116*0135 auf Herstellerschild
ohne Gültigkeit

Bemerkungen Z21

Grund: Vmax reduziert auf 45 km/h
