



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB649
Typengenehmigung erteilt	20111215
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20130117
Erweiterung TG Positionen	'70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Insignia 28T OPC
05 Typ; Variante/Version	0G-A; FG21/?A??D?B???R5
06 Vorziffer	W0LGX8.G.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0374
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,75
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	265
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	260
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A28NET
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2792
28 Leistung kW	239.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	435.0
29 Md. max n	5250
30 Abgasreinigung	1/GM135 und 1/GM137, nicht ersichtlich
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 13272520, 13341448



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	A28NET
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne links auf Schwungrad-gehäuseflansch, von unten sichtbar
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4908
40 Länge bis	0
41 Breite von	1856
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1520
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1156
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2737
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1585
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1587
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1940
52 Leergewicht bis	2073
53 Garantiegewicht von	2475
53 Garantiegewicht bis	2550
54 Achsgarantie v von	1215
54 Achsgarantie v bis	1240
54 Achsgarantie h von	1270
54 Achsgarantie h bis	1355
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	235/45R18 98T M+S; 8x18 ET40
70 Reifen Felgen	245/40R19 98Y; 8.5x19 ET41/45
71 Reifen Felgen	255/35R20 97Y; 8.5x20 ET41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0374*06
Bemerkungen Z3	19) a.W. Ohne Höchstgeschwindigkeitbegrenzung; m6=265km/h, a6=260km/h
Bemerkungen Z5	32) 1/ww. 13272514, 13341446 und 1/ww. 13272515, 13341447
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demontierbar),
Bemerkungen Z8	e1 00-1817 (fix)



Bemerkungen Z16	Zuordnung			
Bemerkungen Z17	18) m6	/ m6	/ a6	/ a6
Bemerkungen Z18	22) mech.	/ elektromech.	/ mech.	/ elektromech.
Bemerkungen Z19	52) 1940-2073 1953-2073	/ 1940-2073	/ 1953-2073	/
Bemerkungen Z20	53) 2475-2535 2490-2550	/ 2475-2535	/ 2490-2550	/
Bemerkungen Z21	54) v= 1215 / h= 1270-1355 / v= 1215 / h= 1270-1355 / v= 1240 / h= 1270-1355 / v= 1240 / h= 1270-1355			
Bemerkungen Z22	57) 2000	/ 1700	/ 1600	/ 1600
Bemerkungen Z23	66) 4500	/ 4150	/ 4150	/ 4150