



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB746
Typengenehmigung erteilt	20120724
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa D 1.0
05 Typ; Variante/Version	S-D; ?L11/1A??A??0??A5
06 Vorziffer	W0L0SDL08..... / W0L0SDL68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0379
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,19+4,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS a.W. mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A10XEP
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	998
28 Leistung kW	48
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	90
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. GM152, GM189
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13220783
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 13220775, 93199759
34 Motorkennzeichen	A10XEP



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer,	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3999	
40 Länge bis	4040	
41 Breite von	1713	
41 Breite bis	1737	
42 Höhe von	1488	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	619	
43 Überhang hinten bis	648	
44 Abstand Achse 1-2 von	2511	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	0	
47 Spur Achse 1 bis	1485	



48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1478
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1100
52 Leergewicht bis	1278
53 Garantiegewicht von	1545
53 Garantiegewicht bis	1635
54 Achsgarantie v von	795
54 Achsgarantie v bis	825
54 Achsgarantie h von	770
54 Achsgarantie h bis	815
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	55	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T, 185/70R14 88T;	5 1/2x14 ET39
70 Reifen Felgen	185/65R15 88T, 195/60R15 88T, 185/60R15 84Q M+S;	6x15 ET39
71 Reifen Felgen	195/55R16 87H;	6x16 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/37*0379*21	
Bemerkungen Z3	40) 3999 od. 4040 mit OPC Front- und Heckspoiler	
Bemerkungen Z5	43) h=619 od. 648 mit OPC Heckspoiler	
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung Konformitätszeichen: e4 00-3075	
Bemerkungen Z8	56) Bei ab Werk montiertem hinterem Fahrradträger (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig	
Bemerkungen Z12	Zuordnung	
Bemerkungen Z13	06) W0LOSDL08.....	/ W0LOSDL68.....
Bemerkungen Z14	38) 2+1	/ 4+1
Bemerkungen Z15	41) 1713	/ 1737



Bemerkungen Z16	52) 1100-1237	/ 1145-1278
Bemerkungen Z17	53) 1545-1615	/ 1565-1635
Bemerkungen Z18	54) v= 795-815 / h= 770-815	/ v= 805-825 / h= 770-815
Bemerkungen Z19	58) 450 mit Optionscode M24 (iA=4,29) / 500 mit Optionscode M24 (iA=4,29)	
Bemerkungen Z20	400 mit Optionscode M25 (iA=4,19) / 400 mit Optionscode M25 (iA=4,19)	