



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB837
Typengenehmigung erteilt	20121207
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20130715
Erweiterung TG Positionen	'32/66
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira C 16XHT
05 Typ; Variante/Version	P-J/SW; E?EF?12/BA2?????A7 (m6 mit s/s)
06 Vorziffer	W0LP.9.Z.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0204
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,53
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	212
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	208
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A16XHT / LVP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/GM300; nicht ersichtlich
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20921479
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13424996
34 Motorkennzeichen	A16XHT / LVP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4656
40 Länge bis	0
41 Breite von	1884
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1685
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	905
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1577
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1577
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1664
52 Leergewicht bis	1843
53 Garantiegewicht von	2360
53 Garantiegewicht bis	2460
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	1175
54 Achsgarantie h von	1225
54 Achsgarantie h bis	1340
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	225/50R17 94V; 7x17 ET44
70 Reifen Felgen	225/45R18 95W, 235/45R18 94W; 8x18 ET46
71 Reifen Felgen	235/40R19 96W; 8x19 ET46
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0204*11
Bemerkungen Z3	55) 75kg; mit ab Werk montierter Dachreling 100kg
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E13 55R-01 3283 (abnehmbar), E13 55R-01 3294 (fix)
Bemerkungen Z6	56) bei ab Werk montiertem hinterem Fahrradträger (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig



Bemerkungen Z9	Zuordnung	
Bemerkungen Z10	05) E?EFC12/BA2??JNTA7	/ E?EFA12/BA2??ADGA7
Bemerkungen Z11	18) m6	/ a6
Bemerkungen Z12	28) 125,00/6000	/ 125,00/4250
Bemerkungen Z13	29) 260,00/1650	/ 280,00/1650
Bemerkungen Z14	53) 2360-2435	/ 2385-2460
Bemerkungen Z15	54) v= 1150	/ v= 1175