



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB856
Typengenehmigung erteilt	20130408
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20130424
Erweiterung TG Positionen	'06)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Meriva B 14
05 Typ; Variante/Version	S-D Monocab B; ?C11/?AA??????5 s/s
06 Vorziffer	W0LS.9.C.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-79/2009*0165
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an C-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,19+4,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A14XER
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1398
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	130
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. GM190, GM199
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13288841
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13267056



34 Motorkennzeichen	A14XER
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4288
40 Länge bis	0
41 Breite von	1812
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1615
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	717
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2644
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	1488
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1509
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1361
52 Leergewicht bis	1571
53 Garantiegewicht von	1890
53 Garantiegewicht bis	1975
54 Achsgarantie v von	985
54 Achsgarantie v bis	1000
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	1030
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6 1/2x15 ET35
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET37/39
71 Reifen Felgen	225/45R17 91H; 7x17 ET35 / 225/40R18 92H; 7 1/2x18 ET37
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0165*05
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e13 00-3082 (abnehmbar), e13 00-3086 (fix)
Bemerkungen Z4	56) * bei ab Werk montiertem hinterem Fahrradträger (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig
Bemerkungen Z6	71) 225/40R18 92H; 7 1/2x18 ET37: nur zulässig in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Option Code NR1)
Bemerkungen Z17	Zuordnung
Bemerkungen Z18	05) ?C11/?AA????AD?5 / ?C11/?AA????BC?5
Bemerkungen Z19	18) 4,29 / 4,19



Bemerkungen Z20	57) 750 *	/ 700 *
Bemerkungen Z21	58) 670 *	/ 670 *
Bemerkungen Z22	66) 2710-2725	/ 2650
Bemerkungen Z23	67) 75 *	/ 75 *