



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OB958
Typengenehmigung erteilt	20140211
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra J 16DTL ST
05 Typ; Variante/Version	P-J; D?EJC12/?A1??JKFA5 start/stop
06 Vorziffer	W0LP.8.6.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-195/2013*0204
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,35
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	186
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	B16DTL / LVM
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. GM231, 55575425, nicht ersichtlich
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13290368
34 Motorkennzeichen	B16DTL / LVM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, in der Mitte des Motorblocks



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorraumabschottung unten
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4698
40 Länge bis	0
41 Breite von	1814
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1535
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1039
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2685
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1541



48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1551
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1503
52 Leergewicht bis	1733
53 Garantiegewicht von	2085
53 Garantiegewicht bis	2150
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	1115
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	1100
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3435
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92V, 205/65R16 95V, 215/60R16 95H; 6.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	215/50R17 95T M+S, 225/50R17 94V; 7x17 ET44
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0204*16
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e13 00-3080 (abnehmbar), e13 00-3156 (fix)
Bemerkungen Z4	56) Bei ab Werk montiertem hinterem Fahrradträger (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig