



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| Typengenehmigungsnummer | 10C118 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20140721 | |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 | |
| Erweiterung TG vom: | 20141114 | |
| Erweiterung TG Positionen | '09/19/53/54/Bem. | |
| 01 EFKO-Code | 1 | |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) | |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 | |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 | |
| 04 Marke | OPEL | |
| 04 Typ | Vivaro B 16CDTi | |
| 05 Typ; Variante/Version | X83; 4????/5J???? | IEJ |
| 06 Vorziffer | W0L4J7..... | |
| 07 Karosserieform Code | 163 | |
| 07 Karosserieform | Limousine | |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0170 | |
| 10 EFKO-Code | 4050 | |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main | |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittsstufe (unter Abdeckung) | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer | |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe | |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 152 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | R9MA4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 260.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 8201311393, 8201491980 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/563 |
| 34 Motorkennzeichen | R9MA4 |
| 34 Motorkennzeichen | vorne am Motorblock |
| Anbringungsort | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4999 |
| 40 Länge bis | 5399 |
| 41 Breite von | 1956 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1951 |
| 42 Höhe bis | 1971 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 968 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3098 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3498 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1615 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1628 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1976 |
| 52 Leergewicht bis | 2175 |
| 53 Garantiegewicht von | 2740 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie v von | 1585 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1650 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R16C 107T; 6x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R16C 106T; 6x16 ET50 |
| 71 Reifen Felgen | 215/60R17C 109T; 6x17 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*98/14*0170*30 |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E11*55R*01-9854 (Klasse A50-X), E11*55R*01-8535 (Klasse F) |