



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1OC836 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180926 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Astra K 14XFL |
| 05 Typ; Variante/Version | B-K; CA041CB12/B?1BADKHG?5 (G8i) |
| 06 Vorziffer | W0VB.6.B..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2017/2400*0996 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | D14XFT / LE2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1399 |
| 28 Leistung kW | 92 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 230 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/NA7459, NA1878; nicht ersichtlich |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/D2AMCM01 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/13453251 |
| 34 Motorkennzeichen | D14XFT / LE2 |



34 Motorkennzeichen

vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4370 |
| 40 Länge bis | 4386 |
| 41 Breite von | 1809 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1485 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 748 |
| 43 Überhang hinten bis | 764 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2662 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1548 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1565 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1278 |
| 52 Leergewicht bis | 1410 |
| 53 Garantiegewicht von | 1810 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 910 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 910 |
| 54 Achsgarantie h bis | 950 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1450 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 620 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91V; 6x15 ET37 / 205/55R16 91V; 6.5x16 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 7x16 ET41 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 91V; 7.5x17 ET44 / 225/40R18 92W; 7.5x18 ET44 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*0996*14 |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E13 55R-01 3926 (abnehmbar) |