



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OD304
Typengenehmigung erteilt	20190904
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20191205
Erweiterung TG Positionen	'05/09/52/72/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Grandland X 12XHT
05 Typ; Variante/Version	Z; R/HNS?-C1U?00 (EP6 / EF8)
06 Vorziffer	W0VZ.HNS.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2019/543*0597
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts oder links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	5,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a8
18 iA 2	4,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	189
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	196
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elec., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	D12XHT / O3S
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3456



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3442
34 Motorkennzeichen	EB2ADTS / HN05
34 Motorkennzeichen	vorne, unten am Motorblock, beim Schwungrad
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4477
40 Länge bis	0
41 Breite von	1856
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1609
42 Höhe bis	1630
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	869
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2675
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1579
47 Spur Achse 1 bis	1595
48 Spur Achse 2 von	1587
48 Spur Achse 2 bis	1610
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1570
53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	2000
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	85
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	685
58 ungebremst autom	695
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	215/65R17 89H; 7x17 ET42
70 Reifen Felgen	225/55R18 89H; 7.5x18 ET49
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0597*11
Bemerkungen Z3	30) 1/TR PSA K751 und 1/ww TR PSA F033, TR PSA F037
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E13 55R 014036, A50X
Bemerkungen Z7	68) ww. 215/70R16 89H; 7x16 ET44
Bemerkungen Z8	205/55R19 89H; 7x19 ET38
Bemerkungen Z9	235/50R19 89H; 7.5x19 ET42
Bemerkungen Z10	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen



<b>Bemerkungen Z13</b>	<b>Zuordnung</b>
<b>Bemerkungen Z14</b>	05) R/HNSK-C1U100 / R/HNSS-C1U?00
<b>Bemerkungen Z15</b>	18) m6 / a8
<b>Bemerkungen Z16</b>	52) 1395-1546 / 1395-1570
<b>Bemerkungen Z17</b>	53) 1900 / 2000