



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1OD326 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190925 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Astra K 12SHR ST |
| 05 Typ; Variante/Version | B-K; DA028DD12/B?2BBCKH3?5 (ES6) |
| 06 Vorziffer | W0VB.8.W..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2018/1832*0996 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,38 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | F12SHR / LiH |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1199 |
| 28 Leistung kW | 107.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 225.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/EU1070, EU1066; nicht ersichtlich |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/D2AOCM01 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/D2ASRM01 |
| 34 Motorkennzeichen | F12SHR / LiH |



34 Motorkennzeichen

vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4702 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1809 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1510 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1080 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2662 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1548 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1565 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1355 |
| 52 Leergewicht bis | 1485 |
| 53 Garantiegewicht von | 1870 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 980 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1020 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1250 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 660 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 6.5x16 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 7x16 ET41 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*0996*18 |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E13 55R-01 3989 (abnehmbar), E13 55R-01 3984 (fix) |
| Bemerkungen Z5 | 68) ww. 195/65R15 91V; 6x15 ET37 |
| Bemerkungen Z6 | 225/45R17 91V; 7.5x17 ET44 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0 |
| Bemerkungen Z7 | 225/40R18 92W; 7.5x18 ET44 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0 |
| Bemerkungen Z8 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |