



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA386
Typengenehmigung erteilt	20001031
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20011024
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Partner 1.4
05 Typ; Variante/Version	5FKFWF, 5FKFWF/A
06 Vorziffer	VF35FKFWF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0229
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	KFW(TU3JP)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1360
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK208 oder -180
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3023 oder -3365
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4115
34 Motorkennzeichen	KFW
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4108
40 Länge bis	4141
41 Breite von	1719
41 Breite bis	1724
42 Höhe von	1802
42 Höhe bis	1909
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	602
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2690
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1422
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1440



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1200
52 Leergewicht bis	1408
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	1050
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2550
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 86T; 5 1/2x14 ET24
70 Reifen Felgen	175/65R14C 88/90T; 5 1/2x14 ET24
71 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5 1/2x14 ET24 nur für 5FKFWF/A
Bemerkungen Z1	05) 5FKFWF: (Familiale) / 5FKFWF/A: (Multispace)
Bemerkungen Z2	52) 1200-1385 kg / 1200-1408 kg
Bemerkungen Z3	54) h= 1050 kg / h= 1000 kg
Bemerkungen Z5	36) Normaldach: / Multifunktionsdach:
Bemerkungen Z6	42) 1802 mm / 1909 mm
Bemerkungen Z7	55) 100 kg / 70 kg
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z11	58) 560 kg = mit e2*98/14*0229*00
Bemerkungen Z12	500 kg = ab e2*98/14*0229*01