



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PA651 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071213 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 308 1.6i Turbo |
| 05 Typ; Variante/Version | 4; 4A5FTF, 4C5FTF |
| 06 Vorziffer | VF34.5FTF..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0362 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,48 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 202 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | 5FT (EP6DT) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 5800 |
| 29 Md. max Nm | 240.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/TRPSAK365 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3096 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA3097 |
| 34 Motorkennzeichen | 5FT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, links am Motorblock, beim Oelmessstab |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4276 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1815 |
| 41 Breite bis | 1821 |
| 42 Höhe von | 1430 |
| 42 Höhe bis | 1519 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 742 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2608 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1526 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1536 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1521 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1531 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1418 |
| 52 Leergewicht bis | 1516 |
| 53 Garantiegewicht von | 1843 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1855 |
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1060 |
| 54 Achsgarantie h von | 880 |
| 54 Achsgarantie h bis | 890 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1520 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 61 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 7.0x16 ET32 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R17 94W; 7.5x17 ET32 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18 92W; 8.0x18 ET34 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnungstabelle |
| Bemerkungen Z4 | 05) 4A5FTF / 4C5FTF |
| Bemerkungen Z5 | 38) 2+1 / 4+1 |
| Bemerkungen Z6 | 52) 1418-1503 / 1430-1516 |
| Bemerkungen Z7 | 53) 1843 / 1855 |
| Bemerkungen Z8 | 54) 1050/ 880 / 1060/ 890 |
| Bemerkungen Z9 | 58) 705 / 715 |
| Bemerkungen Z10 | 66) 3113 / 3125 |