



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PA977 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111103 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20130725 |
| Erweiterung TG Positionen | '28/30/Bem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 3008 HYbrid4 |
| 05 Typ; Variante/Version | HU; HURHC8/1P |
| 06 Vorziffer | VF3HURHC8..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-371/2010*0094 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | ww. links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts beim Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; v oder h = ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6a |
| 18 iA 1 | 4,35 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 191 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | RHC (DW10CTED) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F |
| 27 Hubraum | 1997 |
| 28 Leistung kW | 120 |
| 28 Leistung n | 3850 |
| 29 Md. max Nm | 300 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3199 |
| 34 Motorkennzeichen | RH02 / RHC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, unten am Block, neben Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4365 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1837 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1625 |
| 42 Höhe bis | 1635 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 837 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2620 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1526 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1532 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1521 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1527 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1735 |
| 52 Leergewicht bis | 1880 |
| 53 Garantiegewicht von | 2245 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1128 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 770 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2745 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 70 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R16 95H; 7.0x16 ET32 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 98V; 7.5x17 ET29 |
| Bemerkungen Z1 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung 20kW; Elektromotor F01X auf HR |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. TR PSA K464, -K479, -K504, -K505, -K515, -K516, -K524, -K542, -K554, -K563, -K568, -K576, -K588, |
| Bemerkungen Z4 | -K621, -K622, -K623, -K624, -K625, -K626, -K627, -K628, -K629, -K630, -K703, -K704 |
| Bemerkungen Z5 | und 1/ww. TRPSAF010, -F022 |
| Bemerkungen Z7 | 52) inkl. Batterien |