



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PB931
Typengenehmigung erteilt	20160204
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170620
Erweiterung TG Positionen	'9/22/31/52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	308 Lim 2.0HDi HY
05 Typ; Variante/Version	L; L8AHRH-C2F000
06 Vorziffer	VF3L8AHRH.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2015/758*0405
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,68
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	218
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. od elektromech., Scheiben , auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	AHR / AH01 (DW10FD)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA3395, PSA3396
34 Motorkennzeichen	AHR / AH01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4253
40 Länge bis	0
41 Breite von	1804
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1461
42 Höhe bis	1472
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	770
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1551
47 Spur Achse 1 bis	1563
48 Spur Achse 2 von	1546
48 Spur Achse 2 bis	1557



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1549
53 Garantiegewicht von	1870
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	680
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3465
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0405*10
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung:0,5kW bei 2000/min
Bemerkungen Z5	30) 1/ww.TRPSAK680 und 1/ww.SCRTRPSAS001 und 1P/TRPSAF010
Bemerkungen Z7	69) 195/65R15 90H; 6.5x15 ET42*
Bemerkungen Z8	205/55R16 88V; 7.0x16 ET44
Bemerkungen Z9	225/45R17 88V; 7.5x17 ET44
Bemerkungen Z10	225/40R18 88V; 8.0x18 ET48
Bemerkungen Z11	*bei elektromech. Feststellbremse Montage verboten.