



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PC537 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180917 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190307 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/30/72/Bem.68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | Rifter 1.5HDi STT |
| 05 Typ; Variante/Version | E; C/YHYC-A2B010 |
| 06 Vorziffer | VR3ECYHYC..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2018/1832*0624 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, beim rechten Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,52 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 175 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | YHY / YH01 (DV5RD) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1499 |
| 28 Leistung kW | 75 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. TRPSAK720,K746 und TRPSAS006,TRPSASF001 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3461 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 34 Motorkennzeichen | YHY / YH01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4403 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1848 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1796 |
| 42 Höhe bis | 1880 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 726 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2785 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1577 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1506 |
| 52 Leergewicht bis | 1727 |
| 53 Garantiegewicht von | 2105 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3405 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 74 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 95U; 6.50Jx16 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2017/2400*0624*01 |
| Bemerkungen Z3 | 55) Normaldach: 5Pl. mit zwei Dachträger 100kg mit drei max. 150kg / 7Pl. mit drei Dachträger max. 120kg |
| Bemerkungen Z5 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E24*55R01*447 / E24*55R01*448 |
| Bemerkungen Z6 | Typ F; EG-Genehmigung E24*55R01*449 |
| Bemerkungen Z7 | Typ 25C; EG-Genehmigung E2*55R01*14099 |
| Bemerkungen Z8 | Typ 70D; EG-Genehmigung E2*55R01*12200 / E2*55R01*12199 |
| Bemerkungen Z9 | Typ 70C; EG-Genehmigung E2*55R01*12262 / E2*55R01*12261 |
| Bemerkungen Z10 | Typ TB-1; EG-Genehmigung E6*55R01*0930 |
| Bemerkungen Z12 | 68) ww. 195/65R15 90U; 6.50x15 ET42 |
| Bemerkungen Z13 | 205/60R16 90U; 6.50x16 ET47 |
| Bemerkungen Z14 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Poos: 72) liegen |



Typenscheinschweiz.ch