



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PD157
Typengenehmigung erteilt	20190729
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200428
Erweiterung TG Positionen	'09/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	508 1.6i STT
05 Typ; Variante/Version	F; 3/5GFT-C1F100
06 Vorziffer	VR3F35GFT.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2019/543*0628
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. mech., elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	5GF / 5G06 (EP6FADTXD)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	133
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1650
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK754, und 1/TRPSAF035
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3465
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3467
34 Motorkennzeichen	5GF / 5G06



34 Motorkennzeichen vorn, unten Mitte Motor- block, neben Oelfilter

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4750

40 Länge bis 0

41 Breite von 1860

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1390

42 Höhe bis 1410

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1000

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2800

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1590

47 Spur Achse 1 bis 1600



48 Spur Achse 2 von	1590
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1495
52 Leergewicht bis	1655
53 Garantiegewicht von	1999
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	745
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3599
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 7.50x17 ET40 / 215/55R17 94V; 7.00x17 ET40 / ET42
70 Reifen Felgen	215/60R16 94V; 7.00x16 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-2019/543*0628*04
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E1 55R 012775
Bemerkungen Z5	68) ww. 235/45R18 94V; 8.00x18 ET44
Bemerkungen Z6	235/40R19 94V; 8.00x19 ET44
Bemerkungen Z7	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72)liegen