



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PE161 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200911 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20210127 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/53/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 5008 1.5Hdi STT |
| 05 Typ; Variante/Version | M; C/YHZU-S2VC00 |
| 06 Vorziffer | VF3MCRYHZU..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2019/543*0534 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | ww. links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts beim Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,86 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | YHZ / YH01 (DV5RC) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1499 |
| 28 Leistung kW | 96.0 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3452 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA3382 |
| 34 Motorkennzeichen | YHZ / YH01 |



34 Motorkennzeichen

vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4641 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1844 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1637 |
| 42 Höhe bis | 1651 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 875 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2840 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1579 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1601 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1610 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1611 |
| 52 Leergewicht bis | 1726 |
| 53 Garantiegewicht von | 2230 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1200 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3430 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 70 |
| 69 Reifen Felgen | 225/55R18 90H; 7.50x18 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2019/543*0534*15 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww.TRPSAK720, K746, TRPSAS006, SF001 und 1/TRPSASF001 |
| Bemerkungen Z5 | 56) Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E24 55R 010434 |
| Bemerkungen Z7 | 68) ww. 215/65R17 90H; 7.00x17 ET42 |
| Bemerkungen Z8 | 205/55R19 90H; 7.00x19 ET38 |
| Bemerkungen Z9 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angaben von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |