



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PE405
Typengenehmigung erteilt	19980518
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PONTIAC
04 Typ	Grand Prix SE
05 Typ; Variante/Version	2WJ69
06 Vorziffer	.G2WJ5.K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	5655
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,29



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	173
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	3.8L SFI (L36)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3790
28 Leistung kW	145.4
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	299.2
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/24505512 oder 24506838 oder 24507889
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ als Einheit mit HS
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/10278340 oder 10403364
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/GA94001
34 Motorkennzeichen	L36



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vorne, links oben auf Block
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	Resonator nach Luftfilter nicht durchströmt
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4991
<b>40 Länge bis</b>	0
<b>41 Breite von</b>	1846
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1395
<b>42 Höhe bis</b>	0
<b>43 Überhang vorne von</b>	1091
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	1093
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2807
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0



47 Spur Achse 1 von	1567
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	52.0
48 Spur Achse 2 von	1549
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	52.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1655
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2055
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	885
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1360
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15 95S; 15x6.0 ET52
70 Reifen Felgen	225/60R16 97S; 16x6.5 ET52
Bemerkungen Z1	19) Vmax = elektronisch geregelt
Bemerkungen Z3	36) - Tagesfahrlicht (DRL) wird ausser Betrieb gesetzt
Bemerkungen Z4	- Standlichter mit Fassungen und Verkabelungen werden in die untere Hälfte
Bemerkungen Z5	der Abblendlicht-Reflektoren der original Beleuchtung eingebaut
Bemerkungen Z6	- Vordere seitliche Markierlichter werden als Blinker geschaltet
Bemerkungen Z7	- Rückfahrleuchten müssen über Zündung geschaltet werden



**Bemerkungen Z8**

- Nachschalldämpfer, Auspuff- Endrohr mit Siebeinsatz montieren, Nr. GA  
94001

---

**Bemerkungen Z9**

- Beleuchtung vorne und hinten: E-, DOT- oder SAE-homologiert

---