



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF404
Typengenehmigung erteilt	20070109
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20071102
Erweiterung TG Positionen	'09/30/55/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Cayenne
05 Typ; Variante/Version	9PA; EK2?/01
06 Vorziffer	WP1...9P.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0089
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand unter einer Klappe
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Reserveradmulde
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	227
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	227
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M55/01
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3598
28 Leistung kW	213.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	385.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/948/43 und 2/ww. 948/44, 948/47
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ 948/45
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ 948/39
34 Motorkennzeichen	M55/01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, stirnseitig am Block,neben KW-Poullie
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4798
40 Länge bis	5029
41 Breite von	1928
41 Breite bis	1957
42 Höhe von	1699
42 Höhe bis	1789
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	1238
44 Abstand Achse 1-2 von	2855
44 Abstand Achse 1-2 bis	2865



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1641
47 Spur Achse 1 bis	1661
48 Spur Achse 2 von	1656
48 Spur Achse 2 bis	1704
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2235
52 Leergewicht bis	2605
53 Garantiegewicht von	2945
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1385
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	235/65R17 108V xl; 7.5x17 ET53 / 255/55R18 109Y xl; 8x18 ET57
70 Reifen Felgen	275/45R19 108Y xl; 9x19 ET60 / 275/40R20 106Y xl; 9x20 ET60
71 Reifen Felgen	295/35R21 107Y xl; 10x21 ET50
Bemerkungen Z1	55) Bei Fahrzeugen mit Dachreling 75kg / Fahrzeuge ohne Dachreling 100kg
Bemerkungen Z3	56) ww. mit Anhängervorrichtungen e13*94/20*0909* oder e13*94/20*1119*
Bemerkungen Z5	68) v= 275/40R20 106Y xl; 9x20 ET60 h= 275/40R20 106Y xl; 10x20 ET55



Bemerkungen Z6	v= 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET50 h= 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET45
Bemerkungen Z7	235/65R17 108V/H xl M+S; 7.5x17 ET53
Bemerkungen Z8	255/55R18 109V xl M+S; 8x18 ET57
Bemerkungen Z9	255/50R19 107V xl M+S, 275/45R19 108V xl M+S; 9x19 ET60
Bemerkungen Z10	ww. 17 mm Distanzscheibe an Achse 2, ausser für Felgen 10x20 und 10x21
Bemerkungen Z12	72) a6 Getriebe Nulllastabregelung bei 4000/min.