



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PF404 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070109 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20071102 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/30/55/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | Cayenne |
| 05 Typ; Variante/Version | 9PA; EK2?/01 |
| 06 Vorziffer | WP1...9P..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2001/116*0089 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Spritzwand unter einer Klappe |
| 12 Fahrgestellnummer | im Kofferraum, rechts auf Reserveradmulde |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,70 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 4,30 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 227 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 227 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | M55/01 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3598 |
| 28 Leistung kW | 213.0 |
| 28 Leistung n | 6200 |
| 29 Md. max Nm | 385.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/948/43 und 2/ww. 948/44, 948/47 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ 948/45 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ 948/39 |
| 34 Motorkennzeichen | M55/01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, stirnseitig am Block,neben KW-Poullie |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4798 |
| 40 Länge bis | 5029 |
| 41 Breite von | 1928 |
| 41 Breite bis | 1957 |
| 42 Höhe von | 1699 |
| 42 Höhe bis | 1789 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1007 |
| 43 Überhang hinten bis | 1238 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2855 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2865 |



| | |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1641 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1661 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1656 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1704 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2235 |
| 52 Leergewicht bis | 2605 |
| 53 Garantiegewicht von | 2945 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1385 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 235/65R17 108V xl; 7.5x17 ET53 / 255/55R18 109Y xl; 8x18 ET57 |
| 70 Reifen Felgen | 275/45R19 108Y xl; 9x19 ET60 / 275/40R20 106Y xl; 9x20 ET60 |
| 71 Reifen Felgen | 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 55) Bei Fahrzeugen mit Dachreling 75kg / Fahrzeuge ohne Dachreling 100kg |
| Bemerkungen Z3 | 56) ww. mit Anhängervorrichtungen e13*94/20*0909* oder e13*94/20*1119* |
| Bemerkungen Z5 | 68) v= 275/40R20 106Y xl; 9x20 ET60 h= 275/40R20 106Y xl; 10x20 ET55 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z6 | v= 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET50 h= 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET45 |
| Bemerkungen Z7 | 235/65R17 108V/H xl M+S; 7.5x17 ET53 |
| Bemerkungen Z8 | 255/55R18 109V xl M+S; 8x18 ET57 |
| Bemerkungen Z9 | 255/50R19 107V xl M+S, 275/45R19 108V xl M+S; 9x19 ET60 |
| Bemerkungen Z10 | ww. 17 mm Distanzscheibe an Achse 2, ausser für Felgen 10x20 und 10x21 |
| Bemerkungen Z12 | 72) a6 Getriebe Nulllastabregelung bei 4000/min. |