



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF410
Typengenehmigung erteilt	20080108
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081127
Erweiterung TG Positionen	'09/15/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Cayenne GTS
05 Typ; Variante/Version	9PA; EP2?/0?
06 Vorziffer	WP1...9P.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0089
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand unter einer Klappe
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Reserveradmulde
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung m. Niveauregulierung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	253
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	251
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M48/01G
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4806
28 Leistung kW	298
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/948/30, 1/948/31, 1/948/32 und 1/948/33



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/948/38
34 Motorkennzeichen	M48/01G
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten am Motorblock; von unten sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4795
40 Länge bis	5026
41 Breite von	1957
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1675
42 Höhe bis	1792
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	1238
44 Abstand Achse 1-2 von	2855
44 Abstand Achse 1-2 bis	2865
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1641
47 Spur Achse 1 bis	1661
48 Spur Achse 2 von	1656
48 Spur Achse 2 bis	1704
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2300
52 Leergewicht bis	2695
53 Garantiegewicht von	3080
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1455
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1680
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	255/55R18 109Y xl; 8x18 ET57
70 Reifen Felgen	275/45R19 108Y xl; 9x19 ET60 / 275/40R20 106Y xl; 9x20 ET60
71 Reifen Felgen	295/35R21 107Y xl; 10x21 ET50
Bemerkungen Z1	55) Bei Fahrzeugen mit Dachreling 75kg / Fahrzeuge ohne Dachreling 100kg
Bemerkungen Z3	56) ww. mit Anhängervorrichtungen e13*94/20*0909* oder e13*94/20*1119*
Bemerkungen Z5	68) v= 275/40R20 106Y xl; 9x20 ET60 h= 275/40R20 106Y xl; 10x20 ET55
Bemerkungen Z6	v= 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET50 h= 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET45
Bemerkungen Z7	255/55R18 109V xl M+S; 8x18 ET57



Bemerkungen Z8	255/50R19 107V xl M+S, 275/45R19 108V xl M+S; 9x19 ET60
Bemerkungen Z9	275/40R20 106V xl M+S; 9x20 ET60
Bemerkungen Z10	ww. 17 mm Distanzscheibe an Achse 2, ausser für Felgen 10x20 und 10x21
Bemerkungen Z12	68) Ab Modelljahr 2009 können keine 18" Felgen mehr montiert werden (Bremscheiben)
Bemerkungen Z13	Bei Keramikbremscheiben können nur 20" und 21" Felgen montiert werden
Bemerkungen Z15	72) Nulllastabregelung bei 4000/min.