



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF422
Typengenehmigung erteilt	20080627
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Cayenne Turbo S
05 Typ; Variante/Version	9PA; ER22/0?
06 Vorziffer	WP1...9P.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0089
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand unter einer Klappe
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Reserveradmulde
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	280
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M48/51T
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4806
28 Leistung kW	404
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	750
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	4/948/34, 948/35, 948/36 und 948/37
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/948/42
34 Motorkennzeichen	M48/51T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten am Motorblock; von unten sichtbar



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4795
40 Länge bis	5026
41 Breite von	1928
41 Breite bis	1957
42 Höhe von	1694
42 Höhe bis	1784
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	1238
44 Abstand Achse 1-2 von	2855
44 Abstand Achse 1-2 bis	2865
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1641
47 Spur Achse 1 bis	1661



48 Spur Achse 2 von	1656
48 Spur Achse 2 bis	1696
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2430
52 Leergewicht bis	2740
53 Garantiegewicht von	3080
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	275/45R19 108Y xl; 9x19 ET60 / 275/40R20 106Y xl; 9x20 ET60
70 Reifen Felgen	295/35R21 107Y xl; 10x21 ET50
Bemerkungen Z1	55) Bei Fahrzeugen mit Dachreling 75kg / Fahrzeuge ohne Dachreling 100kg
Bemerkungen Z3	56) ww. mit Anhängervorrichtungen e13*94/20*0909* oder e13*94/20*1119*
Bemerkungen Z5	68) v= 275/40R20 106Y xl; 9x20 ET60 h= 275/40R20 106Y xl; 10x20 ET55
Bemerkungen Z6	v= 275/40R20 106V xl M+S; 9x20 ET60 h= 275/40R20 106V xl M+S; 10x20 ET55
Bemerkungen Z7	v= 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET50 h= 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET45
Bemerkungen Z8	255/50R19 107V xl M+S, 275/45R19 108V xl M+S; 9x19 ET60
Bemerkungen Z9	275/40R20 106V xl M+S; 9x20 ET60
Bemerkungen Z10	ww. 17 mm Distanzscheibe an Achse 2, ausser für Felgen 10x20 und 10x21
Bemerkungen Z12	68) Bei Keramikbrems scheiben können nur 20" und 21" Felgen montiert werden

