



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PF436  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20081203  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PORSCHE   |
| 04 Typ                     | Cayenne GTS   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 9PA; EP2?/0?  |
| 06 Vorziffer               | WP1...9P.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-2001/116*0089                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4124  |
| 10 Hersteller              | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand unter einer Klappe     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Kofferraum, rechts auf Reserveradmulde                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfederung, Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                    |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,10                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a6  |
| 18 iA 2                    | 4,10                                      |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 253                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 251                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB =       |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Porsche Keramikbremsscheiben              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR                    |
| 25 Motor Marke             | PORSCHE                                   |
| 25 Motor Typ               | M48/01G                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-DI                         |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 4806                                      |
| 28 Leistung kW             | 298.0                                     |
| 28 Leistung n              | 6500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 500.0                                     |
| 29 Md. max n               | 3500                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/948/30, 1/948/31, 1/948/32 und 1/948/33 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/948/38                                  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | M48/01G                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | unten am Motorblock; von unten sichtbar |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraum teilweise mit Absorptions-    |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | material belegt                         |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                       |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                    |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                            |
| 40 Länge von                          | 4795                                    |
| 40 Länge bis                          | 5026                                    |
| 41 Breite von                         | 1957                                    |
| 41 Breite bis                         | 0                                       |
| 42 Höhe von                           | 1675                                    |
| 42 Höhe bis                           | 1765                                    |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                       |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                       |
| 43 Überhang hinten von                | 1007                                    |
| 43 Überhang hinten bis                | 1238                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2855                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 2865                                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                       |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1641 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1661 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1656 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1704 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2300 |
| 52 Leergewicht bis           | 2695 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3080 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1455 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1680 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 3500 |
| 57 gebremst autom            | 3500 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 140   |
| 67 Stützlast autom                  | 140   |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/55R18 109Y xl; 8x18 ET57  |
| 70 Reifen Felgen                    | 275/45R19 108Y xl; 9x19 ET60 / 275/40R20 106Y xl; 9x20 ET60           |
| 71 Reifen Felgen                    | 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 55) Fahrzeuge mit Dachreling= 75Kg / Fahrzeuge ohne Dachreling =100Kg |
| Bemerkungen Z3                      | 56)ww. mit Anhängervorrichtungen e13*94/20*0909* oder e13*94/20*1119* |
| Bemerkungen Z5                      | 68) v= 275/40R20 106Y xl; 9x20 ET60 h= 275/40R20 106Y xl; 10x20 ET55  |
| Bemerkungen Z6                      | v= 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET50 h= 295/35R21 107Y xl; 10x21 ET45     |
| Bemerkungen Z7                      | 255/55R18 109V xl M+S; 8x18 ET57                                      |
| Bemerkungen Z8                      | 255/50R19 107V xl M+S, 275/45R19 108V xl M+S; 9x19 ET60               |
| Bemerkungen Z9                      | 275/40R20 106V xl M+S; 9x20 ET60                                      |



**Bemerkungen Z10**

ww. 17 mm Distanzscheibe an Achse 2, ausser für Felgen 10x20 und 10x21

---

**Bemerkungen Z12**

68) Bei Keramikbremscheiben können nur 20" und 21" Felgen montiert werden

---

**Bemerkungen Z14**

72) Nulllastabregelung bei 3750/min.

---