



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF443
Typengenehmigung erteilt	20090605
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20111122
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 C 4S/4GTS Cab
05 Typ; Variante/Version	997; KF2?/0?
06 Vorziffer	WP0...99...7.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0137
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, im Kofferraum rechts an Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,33/3,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	3,33/3,09
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	300
19 Fahrzeug Vmax mech bis	302
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremsscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	MA101S
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3800
28 Leistung kW	300.0
28 Leistung n	7300
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/997/30 und 1/997/31
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 997/36, 997/37, 997/38
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	MA101S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4435
40 Länge bis	0
41 Breite von	1852
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1300
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1056
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1488
47 Spur Achse 1 bis	1498
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1558
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1640
52 Leergewicht bis	1670
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	1970
54 Achsgarantie v von	825
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1220
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (87Y); 8x19 ET57, 8.5x19 ET55/ET56 / h= 305/30ZR19 (102Y) XL; 11x19 ET51, 11.5x19 ET50/67
Bemerkungen Z1	19) m6= 302km/h / m7a= 300km/h
Bemerkungen Z3	32) 1/997/32 und 1/997/33 od. 1/997/34 und 1/997/35 od. 1/997/39 und 1/997/40
Bemerkungen Z4	od. 1/997/41 und 1/997/42
Bemerkungen Z6	36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler



Bemerkungen Z8	68) Winterreifen:
Bemerkungen Z9	v= 235/40R18 91V M+S; 8x18 ET57 / h= 295/35R18 99V M+S; 11x18 ET51
Bemerkungen Z10	v= 235/35R19 87V M+S; 8x19 ET57 / h= 295/30R19 100V XL M+S; 11x19 ET51
Bemerkungen Z11	alle Kombinationen ausser Felgen 8.5x19 und 11.5x19
Bemerkungen Z12	ww. mit 5mm Distanzscheiben an VA und HA
Bemerkungen Z13	Felge 11.5x19 ET67 immer mit 17mm Distanzscheibe