



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF448
Typengenehmigung erteilt	20090706
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Panamera 4S
05 Typ; Variante/Version	970; GB22/0?
06 Vorziffer	WP0...97.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2007/46*0970
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	3,73/3,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	282
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M48/40
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4806
28 Leistung kW	294
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/948/50 und 1/948/51
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 948/56, 948/58
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. 948/56, 948/58
34 Motorkennzeichen	M48/40



<b>34 Motorkennzeichen</b>	unten am Motorblock; von unten sichtbar
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorraum teilw. mit Absorptionsmatten belegt
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	4
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4+1
<b>39 Rückspiegel</b>	links + rechts
<b>40 Länge von</b>	4970
<b>40 Länge bis</b>	0
<b>41 Breite von</b>	1931
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1418
<b>42 Höhe bis</b>	0
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	1077
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2920
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1646



47 Spur Achse 1 bis	1658
48 Spur Achse 2 von	1632
48 Spur Achse 2 bis	1672
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1935
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2440
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1340
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/50ZR18 100Y; 8x18 ET59 / h= 275/45ZR18 103Y; 9x18 ET53 nur Modelle ohne Keramikbremsen
70 Reifen Felgen	v= 255/45ZR19 100Y; 9x19 ET60 / h= 285/40ZR19 103Y; 10x19 ET61
71 Reifen Felgen	v= 255/40ZR20 101Y XL; 9.5x20 ET65 / h= 295/35ZR20 105Y XL; 11x20 ET68
Bemerkungen Z1	05) nur gültig für Varianten mit Start/Stop-System GB22/03 und GB22/04
Bemerkungen Z3	07) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten
Bemerkungen Z5	36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe nach E13*26R03*8436*
Bemerkungen Z7	36) Automatisches Notwarnblinken mit Bremsleuchten und Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung
Bemerkungen Z8	gemäss E13*48R03*9595* zulässig
Bemerkungen Z10	56) ww. mit elektr. ausfahrbarer Anhängervorrichtung e13*94/20*1795*



<b>Bemerkungen Z12</b>	68) Winterreifen
<b>Bemerkungen Z13</b>	v= 245/40R18 100V M+S; 8x18 ET59 / h= 275/45R18 103V M+S; 9x18 ET53 nur Modelle ohne Keramikbremsen
<b>Bemerkungen Z14</b>	v= 255/45R19 100V M+S; 9x19 ET60 / h= 285/40R19 103V M+S; 10x19 ET61
<b>Bemerkungen Z15</b>	v= 255/40R20 101V XL M+S; 9.5x20 ET65 / h= 285/35R20 104V XL M+S; 10.5x20 ET65
<b>Bemerkungen Z16</b>	68) ww. alle Felgenkombinationen mit 5 mm Distanzscheiben an H-Achse
<b>Bemerkungen Z18</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.