



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF467
Typengenehmigung erteilt	20100420
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110427
Erweiterung TG Positionen	'04/09/25/34/47/48/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Cayenne S Hybrid
05 Typ; Variante/Version	92AH; EH22/02
06 Vorziffer	WP1...92.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*1107
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne rechts, am Schweller
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	242
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M06EC oder CGE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-K-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2995
28 Leistung kW	245.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/948/86, 1/948/87 und 2/948/88
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7L6.118.C
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/948/91
34 Motorkennzeichen	M06EC oder CGE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechte Zylinderbank, vorne am Block
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4846
40 Länge bis	0
41 Breite von	1939
41 Breite bis	1954
42 Höhe von	1697
42 Höhe bis	1721
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	991
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2895
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1578
47 Spur Achse 1 bis	1671
48 Spur Achse 2 von	1591
48 Spur Achse 2 bis	1703
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2315
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2910
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1375
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	255/55R18 109Y XL; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen
70 Reifen Felgen	265/50R19 110Y XL; 8.5x19 ET59
71 Reifen Felgen	275/45R20 110Y XL; 9x20 ET57
Bemerkungen Z1	28) zusätzlicher 34 KW Elektromotor ins Getriebe integriert.
Bemerkungen Z3	36) mit automatischem Start/Stop System (ww. abschaltbar)
Bemerkungen Z4	36) Heckspoiler oben auf Heckklappe gemäss E13*26R03*8438*
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung e13*94/20*1119*, e13*94/20*0909*, e13*94/20*2837*, e13*94/20*2838*
Bemerkungen Z8	68) 295/35R21 107Y XL; 10x21 ET50



<b>Bemerkungen Z10</b>	68) ww. 17mm Distanzscheibe an HA ausser bei Felgen 10x21 ET 50 und nur mit Radhausverbreiterungen
<b>Bemerkungen Z12</b>	68) ww. 5mm Distanzscheibe an HA nur bei Felgen 10x21 ET50 und Radhausverbreiterungen
<b>Bemerkungen Z14</b>	68) Winterreifen
<b>Bemerkungen Z15</b>	255/55R18 109V XL M+S; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen
<b>Bemerkungen Z16</b>	265/50R19 110V XL M+S; 8.5x19 ET59
<b>Bemerkungen Z17</b>	275/45R20 110V XL M+S; 9x20 ET57
<b>Bemerkungen Z19</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.